

Multitel MZ 250

Piattaforma autocarrata articolata con jib



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-008

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

25,1 m

Altezza di lavoro

14,35 m

Sbraccio con 80 kg

250 kg

Portata massima

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	25,10 m
Altezza piano di calpestio	23,10 m
Sbraccio con 80 kg	14,35 m
Sbraccio con 250 kg	10,35 m
Portata massima cestello	250 kg
Lavoro in negativo	Fino a -2,50 m
Dimensioni pianta cestello	1,40 x 0,70 m
Rotazione cestello	90° + 90°
Rotazione torretta	400°
P.T.T.	3,5 t

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Multitel MZ 250**Telaio e controllo**

[S1]

Passo telaio descritto	3.000 mm
Stabilizzazione	EX, martinetti idraulici
Livellamento cesta	Automatico
Comandi	Elettroidraulici proporzionali da terra e da cesta
Gestione area di lavoro	MUSA: carico, rotazione e posizione stabilizzatori
Ingombri di trasporto	Non indicati nella pagina pubblica consultata

Dotazioni descritte nelle fonti

Jib articolato e sistema start/stop in cesta. [S1]

Tubi e cavi protetti all'interno del braccio; telemetria con localizzazione, stato macchina e diagnosi remota descritta dal produttore. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Portata massima e sbraccio massimo sono riferiti a condizioni diverse: 250 kg a 10,35 m; 80 kg a 14,35 m.

Tolleranza $\pm 5\%$ su altezza e sbraccio in funzione dell'autocarro. Accessori e telemetria da verificare sull'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Multitel Pagliero - MZ 250 · multitelgroup.com

Descrizione e tabella tecnica