

Socage DA324

Piattaforma autocarrata articolata



Foto: Immagine del produttore; allestimento illustrativo

DOCUMENTO TECNICO

GN-005

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

24 m

Altezza di lavoro

11 m

Sbraccio massimo

225 kg

Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	24,00 m
Altezza piano di calpestio	22,00 m
Sbraccio massimo	11,00 m
Portata massima cestello	225 kg
Dimensioni cestello (L x P x H)	1.400 x 700 x 1.100 mm
Rotazione torretta	360° nella scheda Socage India
Rotazione cestello	90° + 90°
Comandi	Idraulici
Stabilizzatori	A + A
P.T.T.	3,5 t

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA324

Identificazione e limiti della documentazione [S1]

Versione della fonte	DA324; non DA324B o DA324B Easy Lift
Lunghezza, larghezza, altezza in trasporto	Non pubblicate nella fonte consultata
Peso dell'allestimento	Non pubblicato nella fonte consultata
Portata allo sbraccio massimo	Non esplicitata nella tabella consultata

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio articolato con possibilità di posizionamento oltre gli ostacoli. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

La fonte è la pagina ufficiale Socage India. Le installazioni per mercati diversi possono differire: confermare rotazioni e allestimento sulla macchina.

Il collegamento PDF della pagina ufficiale restituisce 404; i dati sono ricavati dalla tabella pubblica.

Non associare automaticamente 225 kg allo sbraccio di 11 m senza il diagramma dell'esemplare.

Fonti e documentazione

[S1] Socage India - DA324 · socage.in
Tabella tecnica