

Ventosa 12 P.G.

Sollevatore a ventosa con rotazione manuale



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-017

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: variante P.G. / P.G.BM. da confermare

1.080 kg

Portata

12

Punti di presa

96 kg

Peso macchina

Prestazioni e dimensioni

[S1]

Costruttore della documentazione	RBB
Modello documentato	12 P.G. - 12 palle girevole
Portata	1080 kg
Punti di fissaggio / ventose	12
Dimensioni minime lastra	1.100 x 1.400 mm
Massa della macchina	96 kg
Movimento	Rotazione manuale di 360°, a incrementi di 90°
Basculamento motorizzato	Non previsto nei dati della versione P.G.

Dati della versione P.G.; verificare la variante e l'alimentazione della macchina disponibile.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa 12 P.G.

Sistema del vuoto e alimentazione

[S1]

Generazione del vuoto	Pompa elettrica indipendente
Circuiti di sicurezza	2
Segnalazione anomalie	Allarme ottico
Alimentazione	Tensione a richiesta in fase di fornitura
Dispositivo multialimentazione	Optional trifase / monofase / continua 24 V
Tensione effettiva dell'esemplare	Da verificare
Ingombri macchina completi	Da verificare sulla versione effettiva

Dotazioni descritte nelle fonti

Apparecchiatura per la movimentazione di lastre, con impiego nei laboratori. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il nome e i dati pubblicati da Gigi Noleggi corrispondono a 12 P.G.; i nomi dei file fotografici richiamano invece PGBM. La targhetta deve confermare la variante.

La scheda non attribuisce il basculamento motorizzato o la massa delle versioni P.G.BM./P.GM.BM. alla versione P.G.

Tensione e accessori elettrici vanno confermati prima del collegamento.

Fonti e documentazione

[S1] RBB - catalogo apparecchiature per il vetro · www.palmachinery.co.uk
Pagina PDF 24; pagina stampata 22

[S2] Gigi Noleggi - catalogo del parco mezzi · www.giginoleggi.it
Catalogo consultato il 12/10/2026