

Ventosa GP4REBE

Sollevatore elettrico a ventosa per lastre di vetro



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-013

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

400 kg

Portata

4

Piastre aspiranti

300 mm

Diametro piastre

Prestazioni e movimentazione

[S1]

Costruttore / modello	Elephant / GP4REBE
Portata di sollevamento	400 kg
Numero piastre	4
Diametro piastre	300 mm
Rotazione	Elettrica, 0-360°
Basculamento	Elettrico, 0-90°
Alimentazione alternativa di fabbrica	380 V trifase 50 Hz oppure 220 V monofase 50 Hz
Comando	Pulsantiera pensile con cavo da 3,5 m

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Ventosa GP4REBE

Costruzione e sistema del vuoto [S1]

Piastre	Gomma antiolio vulcanizzata su supporto in alluminio
Supporti piastre	A molla, per ammortizzare il contatto
Struttura	Acciaio ad alto limite di snervamento
Pompa del vuoto	Elettrica, integrata sulla struttura
Filtro aspirazione	Vaschetta trasparente; cartuccia inox
Circuiti del vuoto	2
Serbatoi riserva vuoto	2, con scarico condensa
Valvole di non ritorno	2
Vuotometri	2, con scala graduata e colorata
Massa e ingombri complessivi	Non pubblicati nella fonte consultata

Dotazioni descritte nelle fonti

Due allarmi acustici/visivi autonomi a batterie ricaricabili con caricabatteria monofase 220 V. [S1]
Gancio di sospensione con posizioni di inclinazione e manico centrale; comando di presa, rilascio, basculamento e rotazione. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Verificare tensione, spina e frequenza della macchina a noleggio: le due alimentazioni sono alternative e non una selezione automatica.
Portata riferita al sollevatore; verificare insieme la capacità della gru e la compatibilità della superficie da movimentare.

Fonti e documentazione

[S1] Elephant - GP4REBE - www.elephant.it
Descrizione tecnica e tabella